

COMPO S TW 96541

9 15713 9030 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15713 9030 B


ХРОМ 9 15713 9030 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15713 9030 DC

БЕЛЫЙ 9 15713 9030 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 90
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	85
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.128
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 522lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	522lm // 5,4W // 97lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	352lm // 6,2W // 57lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

Аксессуары

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15713_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Plasterboard	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Wood	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 5700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA	1

Монтажные комплекты

 15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	
Размер монтажного отверстия (mm): 55	
15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	
 15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	
Размер монтажного отверстия (mm): 55	

Светопреломляющие устройства

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	
15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS	

DELTALIGHT

COMPO S TW 96541

9 15713 9030 B

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0120	COMPO S SPREAD LENS	☐
-------------------	---------------------	--------------------------

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0130	COMPO S SOFTENING LENS	☐
-------------------	------------------------	--------------------------

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0140	COMPO S GLASS SBL	☐
-------------------	-------------------	--------------------------

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

Notes: