



OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1968mm 940

31622 9400 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 31622 9400 B

 [Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|-------------------------------|--|
| LOCATIE | binnen |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 2.4 |
| INFO | INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT |

Elektrische info

| | |
|---------------------------|----------------------|
| ELEKTRISCH | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASSE | I |
| VOEDING INBEGREPEN | YES |
| DIM TYPE | niet dimbaar |
| ENERGIE KLASSE | D |
| CERTIFICATES | EPD, RCM |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | LED cluster 29,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4990lm |
| TM-30 WAARDEN | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SMDC | SDCM3 |
| RISK-GROEP | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 4990lm // 29,2W // 171lm/W |

Notes: