



HALOSCAN ON 2 MP 93021 DIM8



23149 9328 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 23149 9328 B-B

NERO-ORO COLORATO 23149 9328 B-GC

BIANCO-BIANCO 23149 9328 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.7
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-21° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	21°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1574lm // 11,6W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1228lm // 13,3W // 92lm/W

Accessori

HALOSCAN HONEYCOMB

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

HALOSCAN KAP MP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23149_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



Ø72

23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐



Ø72

23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



Ø82

23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B

☐

23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: