



## HALOSCAN ON 2 MP 93021 DIM8



23149 9328 B-B

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 23149 9328 B-B

**CZARNY-ZŁOTO KOŁOROWANE** 23149 9328 B-GC

**BIAŁY-BIAŁY** 23149 9328 W-W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                             |
| MONTAŻ                           | Sufit Montowane na powierzchni                         |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                   |
| WAGA (KG)                        | 0.7                                                    |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy                      |
| INFORMACJA                       | LENS FL-21°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Informacje elektryczne           |                                                        |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 50-60Hz                                     |
| KLASA                            | I                                                      |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                    |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez odcięcie fazy                       |
| KLASA ENERGETYCZNA               | C                                                      |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, RCM                                          |
| Informacje o źródle światła      |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                    |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm) |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 90 / Rg: 99                                        |
| SDCM                             | SDCM1                                                  |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                    |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                         |
| BEAMANGLE                        | 21°                                                    |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1574lm // 11,6W // 135lm/W                             |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 1228lm // 13,3W // 92lm/W                              |

### Akcesoria

HALOSCAN HONEYCOMB  
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS  
HALOSCAN KAP MP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23149\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## HALOSCAN ON 2 MP 93021 DIM8

23149 9328 B-B

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Urządzenia do regulacji światła



2

**23110 0040**

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐



2

**23110 0050 B**

HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



15

**23110 0060 B**

HALOSCAN KAP MP B

☐

**23110 0060 W**

HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: