



SPL14 - SPY 39 L 93040 DIM5

REFERENZEN

27324 9335 B

ERHÄLTICH IN



SCHWARZ 27324 9335 B

FLEMISH BRONZE 27324 9335 FBR

FLEMISH GOLD 27324 9335 FG

GOLDFARBEN 27324 9335 GC

WEISS 27324 9335 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° EXCLED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	737lm // 9,9W // 75lm/W

Erforderliches Zubehör





SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27324_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
<div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div>	Min. Strom Max. Strom

<div><div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div></div>	10 <input type="text"/>
<div><div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div></div>	
<div><div></div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div></div>	24 <input type="text"/>
<div><div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div></div>	
<div><div></div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div></div>	10 <input type="text"/>
<div><div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div><div>Ausschnittmaß (mm): 40</div></div>	
<div><div></div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div></div>	20 <input type="text"/>
<div><div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div><div>Ausschnittmaß (mm): 40</div></div>	

Beenden Sie Ihr Produkt



<div><div></div><div><div>24144 0020 B</div><div>SPY 39 L TUBE B</div></div></div>	<input type="text"/>
<div><div><div>24144 0020 FBR</div><div>SPY 39 L TUBE FBR</div></div></div>	<input type="text"/>
<div><div><div>24144 0020 FG</div><div>SPY 39 L TUBE FG</div></div></div>	<input type="text"/>
<div><div><div>24144 0020 GC</div><div>SPY 39 L TUBE GC</div></div></div>	<input type="text"/>
<div><div><div>24144 0020 W</div><div>SPY 39 L TUBE W</div></div></div>	<input type="text"/>

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 L 93040 DIM5

27324 9335 B

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

D-LINER SHIFTLINE 19		Erhältliche Farben
	29110 0010 D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m	
	29110 0030 D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m	
SPLITLINE 14 profile		Erhältliche Farben
	27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m	
	27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m	

Notes: