
DELTALIGHT




D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 RD

RÉFÉRENCE 32072 9400 W

DISPONIBLE EN
NOIR 32072 9400 B
BLANC 32072 9400 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informations électriques	
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 3350lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3350lm // 25W // 136lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2127lm // 28,8W // 74lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Références optionnelles

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32072_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 RD


32072 9400 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD**	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

	# de luminaires
# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	**Courant min. | Courant max.**
 **32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 **Type de gradation: DALI**	1 ☐

le cable d'alimentation

 **32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL	☐
 **32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m	☐
 **32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m	☐
 **32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m	☐
 **32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m	☐

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 RD

32072 9400 W




32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m ☐

les alimentations led

de luminaires


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5 — 1 ☐

Type de gradation: DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5 — 2->2 ☐

Type de gradation: DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5 — 3->3 ☐

Type de gradation: DALI

Notes: