





OOONO ON 2 927

29614 9200 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 29614 9200 B
ORO COLOREADO 29614 9200 GC
BLANCO 29614 9200 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP44/20
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK04
PESO (KG)	2.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	902lm // 19,8W // 46lm/W
Observaciones	

IP44 : wall mounted / IP20 : ceiling mounted

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29614_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

OONO ON 2 927

29614 9200 W

Notes: