





DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

RÉFÉRENCE 19441 9430 FBR

DISPONIBLE EN
NOIR 19441 9430 B
ALU BROSSÉ 19441 9430 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 19441 9430 BRAT
BRONZE BRUN BROSSÉ 19441 9430 BRBB
CUIVRE BROSSÉ 19441 9430 BRCU
OR BROSSÉ 19441 9430 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 19441 9430 BROB
CRÈME 19441 9430 CR
FLEMISH BRONZE 19441 9430 FBR
FLEMISH GOLD 19441 9430 FG
COULEUR OR 19441 9430 GC
NOIR PIANO 19441 9430 PB
BLANC 19441 9430 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	95
INDICE DE PROTECTION	IP23/20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	975lm // 6W // 163lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	793lm // 6,9W // 115lm/W

Remarques
High Efficacy : > 100lm/W

Références obligatoires
MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 101
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Dimension de découpe (mm): 27

7

DELTALIGHT


DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040


19441 9430 FBR


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


☐


les alimentations led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.


	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(l)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			

	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 42			

	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			

	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1(l)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 55			

	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1(0)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 47			

	21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->3(2)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 55			


kit de montage		
	15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 105		

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 FBR

kit de montage plafond tendu




15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC

☐

15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐


kit de montage - side air + light



29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101

☐

Dimension de découpe (mm): 168




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Dimension de découpe (mm): 168

kit de montage - top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

☐

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimension de découpe (mm): 135

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 FBR

kit de montage - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

Dimension de découpe (mm): 168

☐

Notes: