




DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 FBR

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19441 9430 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 19441 9430 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 19441 9430 BRAT
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 19441 9430 BRBB
МАТОВАЯ МЕДЬ 19441 9430 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 19441 9430 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 19441 9430 BROB
КРЕМОВЫЙ 19441 9430 CR
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19441 9430 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19441 9430 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19441 9430 GC
ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 19441 9430 PB
БЕЛЫЙ 19441 9430 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	95
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP23/20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	975lm // 6W // 163lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	793lm // 6,9W // 115lm/W

Примечания
High Efficacy : > 100lm/W

Обязательные комплектующие
MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 101

DELTA LIGHT


DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 FBR

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19441_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА	
Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Required
 Plasterboard	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Required
 Stucanet	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 Required
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101 Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101 Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 Required
 Cold stretched ceiling	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC Required
 Warm stretched ceiling	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC Required



Размер монтажного отверстия (mm): 27

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040


19441 9430 FBR

Светодиодные источники питания

светильников

i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "I" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Монтажные комплекты



15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC


☐

15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 FBR




15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 105

☐

Mounting kits side air + light




29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101

Размер монтажного отверстия (mm): 168

☐

Mounting kits top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

Размер монтажного отверстия (mm): 135

☐

Mounting kits side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Размер монтажного отверстия (mm): 168

☐

Mounting kits top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Размер монтажного отверстия (mm): 135

☐

Mounting kits no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

Размер монтажного отверстия (mm): 168

☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 FBR

Notes: