
DELTALIGHT




NOCTA SQ155 DOWN-UP SP 930

REFERENCIA 30131 9300 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30131 9300 A
NEGRO 30131 9300 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30131 9300 FBRX
ANTRACITA 30131 9300 N
BLANCO 30131 9300 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.8 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	8 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1920lm // 16W // 120lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1493lm // 18,4W // 81lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30131_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP SP 930

30131 9300 A

Notes: