

OML50 - LED ARRAY D HE  
CORNER R1675 45° 940  
31090 9400

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                      |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                           |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                 |
| ВЕС (КГ)                       | 0                                                                    |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | CLUSTER DOWN: 2886lm/m<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Электрические характеристики   |                                                                      |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 0 50-60Hz                                                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                                    |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ         | YES                                                                  |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | не диммированный                                                     |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                                    |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | EPD, RCM                                                             |
| Характеристики источника света |                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3802lm                 |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 90 / Rg: 101                                                     |
| SDCM                           | SDCM3                                                                |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                  |
| LM80                           | L80 > 60000                                                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 3802lm // 22,3W // 171lm/W                                           |

Notes: