



OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1312mm 950 DIM5

31648 9005 B

DISPONIBILE IN
NERO 31648 9005 B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.7
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN @ 2700K: LED cluster 24W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3209lm UP @ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm Or DOWN @ 5000K: LED cluster 22W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3825lm UP @ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN @ 2700K: 3209lm // 24W // 134lm/W UP @ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W Or DOWN @ 5000K: 3825lm // 22W // 174lm/W UP @ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes:

DELTALIGHT

OML50 - PRISMATIC LENS DU TW 1312mm 950 DIM5

31648 9005 B