




SOLI - 52 NLT 983020 Q-DIM

27119 732Q W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27119 732Q B
GOUD KLEUR 27119 732Q GC
WIT 27119 732Q W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	Qbus dim
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 98 / Rg: 101
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1040lm // 10,7W // 97lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	652lm // 12,3W // 53lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42
 GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983020 Q-DIM

27119 732Q W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27119_XXXQ_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT


SOLI - 52 NLT 983020 Q-DIM

27119 732Q W




19810 0030

SPREAD LENS 42

☐


19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050

GLASS SBL 42


☐

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Maak je product af



19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR

SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG

SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC

SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W

SPY 52 TUBE W

☐

Vervangbare reflector / lens



19810 0180


SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983020 Q-DIM

27119 732Q W



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE profile

Beschikbare kleuren



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: