





D-LINER 19 SBL LOC1 1020 930
DIM5

32038 9305 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 32038 9305 B



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2600lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2600lm // 25W // 1m/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1950lm // 28,8W // 68lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32038_XXX5_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	-

D-LINER 19 SBL LOC1 1020 930 DIM5

32038 9305 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: