



COMPO M 92741

9 15727 9230 B


BESCHIKBAAR IN

ZWART 9 15727 9230 B

CHROOM 9 15727 9230 C

DONKER CHROOM 9 15727 9230 DC

WIT 9 15727 9230 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 110
INBOUWDIEPTE (MM)	105
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.256
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1318lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1318lm // 12,5W // 105lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	981lm // 14,4W // 68lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Accessoires

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9_15727_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO M 92741

9 15727 9230 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA

1

15710 4000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA

1

15710 4900

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Dimtype: DALI

15710 5600

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA

1

Dimtype: DALI

Montage kit



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

COMPO M 92741

9 15727 9230 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 76

Licht veranderende onderdelen

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

☐

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

Notes: