
DELTALIGHT





# SUPERLOOP HC 90 SBL 930

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 321 109 93 FG

DISPONIBILE IN
**NERO** 321 109 93 B
**FLEMISH BRONZE** 321 109 93 FBR
**FLEMISH GOLD** 321 109 93 FG
**BIANCO** 321 109 93 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Sospensione |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 3 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, EAC, ENEC, EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3888-5160lm |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 5160lm // 39W // 132lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 3101lm // 45W // 69lm/W |

## Requisiti

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA

## Opzioni

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **321_X09_93_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SUPERLOOP HC 90 SBL 930

321 109 93 FG

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Power box

### # apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


**Corrente min. | Corrente max.**




**321 55 207 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B 1 ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**321 55 207 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W 1 ☐




**321 55 309 ED5 B** SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B 1 ☐


**Tipo di regolazione: DALI**

**321 55 309 ED5 W** SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W 1 ☐

DELTALIGHT

# SUPERLOOP HC 90 SBL 930

321 109 93 FG




**20548 0015 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B — 1

**Tipo di regolazione: DALI**


**20548 0015 W** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W — 1

## Alimentatore per led

## # apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 128** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**300 90 129** LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 — 1

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 84**





**300 90 131** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**


## Kit per scatola incassata




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W








**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

DELTALIGHT

# SUPERLOOP HC 90 SBL 930

321 109 93 FG


| | | | |
|---|---|---|---|
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP HC 90 SBL 930


321 109 93 FG

## Componenti per sospensioni




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Dimensione del foro (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Componenti per il collegamento elettrico




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Dimensione del foro (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: