



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size

SUPERLOOP HC 90 SBL 930

321 109 93 FG



DISPONIBILE IN

NERO 321 109 93 B

FLEMISH BRONZE 321 109 93 FBR

FLEMISH GOLD 321 109 93 FG

BIANCO 321 109 93 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3888-5160lm
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	5160lm // 39W // 132lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3101lm // 44,8W // 69lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA

Opzioni

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [321_X09_93_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

	321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B	1	☐
	321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1	☐
	321 55 309 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B	1	☐
	321 55 309 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W	1	☐

SUPERLOOP HC 90 SBL 930

321 109 93 FG




	20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B	1 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W		1 ☐

Alimentatore per led



apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1	1 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V		
Dimensione del foro (mm): 54		
	300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 84		
	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	1 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 54		





Kit per scatola incassata

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
204 00 62 B COVERSET R 62 B		☐
204 00 62 W COVERSET R 62 W		☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 90 SBL 930

321 109 93 FG

	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 90 SBL 930

321 109 93 FG

Componenti per sospensioni

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Dimensione del foro (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Componenti per il collegamento elettrico

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimensione del foro (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: