
DELTALIGHT





# COMPO M 92741

**REFERENCIA** 9 15727 9230 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 9 15727 9230 B
**CHROMO** 9 15727 9230 C
**CHROMO OSCURO** 9 15727 9230 DC
**BLANCO** 9 15727 9230 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | redondo - 110 |
| **PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)** | 105 |
| **GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)** | max.25 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.256 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 30° giratorio, 355° orientable |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | F |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1318lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1318lm // 12,5W // 105lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 981lm // 14,4W // 68lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

**Accesorios**

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **9_15727_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO M 92741

9 15727 9230 B

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de alimentación LED

### # de luminarias

**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


| | | | |
|---|---|---|---|
| **15710 3100** | LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA | 1->4 | ☐ |
| **15710 3500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA | 1 | ☐ |
| **15710 4000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA | 1 | ☐ |
| **15710 4900** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA | 1 | ☐ |
| **15710 5000** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA | 1->13 | ☐ |

**Tipo de regulación: con DALI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **15710 5600** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA | 1 | ☐ |

**Tipo de regulación: con DALI**

### Mounting Kit




**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

**Dimensión de corte (mm): 76**

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐

DELTALIGHT

# COMPO M 92741

9 15727 9230 B




**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

**Dimensión de corte (mm): 76**

## Dispositivos de modificación de Luz

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 1110** COMPO M LINEAR SPREAD LENS

**Dimensión de corte (mm): 32,5**

**15710 1120** COMPO M SPREAD LENS

**Dimensión de corte (mm): 32,5**

**15710 1130** COMPO M SOFTENING LENS

**Dimensión de corte (mm): 32,5**

**15710 1140** COMPO M GLASS SBL

**Dimensión de corte (mm): 32,5**

Notes: