





## SOLI - 66 93030 Q-DIM

### RIFERIMENTO PRODOTTO

27125 932Q W

DISPONIBILE IN  
**NERO** 27125 932Q B  
**BIANCO** 27125 932Q W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                                                      |
| <b>IP</b>                                                 | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V                                       |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.5                                                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 90° girevole, 360° rotazione                                                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                                             |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 48V-DC                                                                                      |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | Qbus dim                                                                                    |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC, LCA                                                                               |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                                             |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                         |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 21W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2463lm                                            |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 90 / Rg: 99                                                                             |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                                                       |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                                                         |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                                                              |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                                                                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2463lm // 21W // 117lm/W                                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1697lm // 24,2W // 70lm/W                                                                   |

### Requisiti






SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessori

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27125\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | # apparecchi                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |    | Corrente min.   Corrente max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div></div>                                                                                                                                                  | 4  | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div></div>                                                                                                                                                 | 10 | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 40</div></div>                                                                                                                | 4  | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 40</div></div>                                                                                                                | 8  | <input type="checkbox"/>      |
| Accessori ottici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                               |
| <div><div></div><div><b>24611 0150 B</b> HONEYCOMB 57 SINGLE USE B</div></div>                                                                                                                                                                                                         |    | <input type="checkbox"/>      |
| <div><div></div><div><b>24611 0160</b> GLASS SBL 57</div></div>                                                                                                                                                                                                                        |    | <input type="checkbox"/>      |


# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93030 Q-DIM


27125 932Q W




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐


**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Riflettore/lente sostituibile



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93030 Q-DIM

27125 932Q W



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°




### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

#### SOLISCAPE profile

#### Colori disponibili



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: