



PARTOU hi

25218 0000 W



DOSTĘPNE W

CZARNY 25218 0000 B

FLEMISH BRONZE 25218 0000 FBR

FLEMISH GOLD 25218 0000 FG

BIAŁY 25218 0000 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 76
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	110
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji

Informacje elektryczne

	1 x QPAR51 max.20W
KLASA	II
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez odcięcie fazy

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	GU10
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	0,5

Uwagi

lamp not included

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25218_0000_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type

Mounting Kit



System ceiling

-



Plasterboard

-

DELTALIGHT

PARTOU Hi

25218 0000 W

	Stucanet	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Wood	-	
	Concrete + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Lintel + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Hollow-core slab + plaster	 202 11 19 - PLASTERKIT 101	Required
	Stretched ceiling	-	

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zestaw do tynku



202 11 19 PLASTERKIT 101

Wymiar wycięcia (mm): 80 x 180



Notes: