



OML50 - INFORM DU HE 1312mm 8+8LED 93063

31441 9330 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31441 9330 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.2
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 1932lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCLLED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 2534lm // 16,3W // 155lm/W UP: 2534lm // 16,3W // 155lm/W

Notes: