

LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER 930 DIM5

30829 9305 A

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 30829 9305 A

NOIR 30829 9305 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 30829 9305 FBRX

ANTHRACITE 30829 9305 N

BLANC 30829 9305 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique, Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK07
POIDS (KG)	1
INFORMATIONS	8 x WALLGRAZER LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1250lm // 16,6W // 75lm/W

Références obligatoires

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

THROUGH WIRING SET IP68

LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER 930 DIM5

30829 9305 A

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30829_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75

les accessoires de fixations



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N



30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER 930 DIM5

30829 9305 A



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

les accessoires pour connexions électriques



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: