



OOONO ON 2 930



29614 9300 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 29614 9300 B

ZŁOTO KOLOROWANE 29614 9300 GC

BIAŁY 29614 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP44/20
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK04
WAGA (KG)	2,1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	944lm // 19,8W // 48lm/W

Uwagi

IP44 : wall mounted / IP20 : ceiling mounted

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29614_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

OONO ON 2 930

29614 9300 B

Notes: