



M - DOT.COM M4 93014 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO



23355 9315 B-C

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 23355 9315 B-B

NERO-CROMATO 23355 9315 B-C

BLACK-FLEMISH GOLD 23355 9315 B-FG



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	4 x REFLECTOR SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	648lm // 5,7W // 114lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	473lm // 6,6W // 72lm/W

Note







[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisiti


LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23355_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led			# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.			Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	12	☐
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	15	☐
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	Tipo di regolazione: non dimmerabile	21	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Tipo di regolazione: non dimmerabile	37	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	15	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	31	☐


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26 profile	Colori disponibili
 420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93014 DIM5

23355 9315 B-C



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m



SHIFTLINE M26H + SBL

Colori disponibili



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



SHIFTLINE M26H profile

Colori disponibili






23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT





M - DOT.COM M4 93014 DIM5

23355 9315 B-C

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colori disponibili

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile


Colori disponibili

	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93014 DIM5

23355 9315 B-C



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile


Colori disponibili



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile

Colori disponibili




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93014 DIM5


23355 9315 B-C



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: