





LASS-OH! L330-6 92734

24819 9220 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 24819 9220 B
GOLDFARBEN 24819 9220 GC



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.6 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	6 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 665lm)
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3990lm // 36,6W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3153lm // 42,1W // 75lm/W

Erforderliches Zubehör	
LASS-OH! POWERBOX	
LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM	


Optionen	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Zubehör	
JIHA S / R	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24819_XXXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom

	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	1 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	1 ☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L330-6 92734

24819 9220 B


	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 54		


Power box


Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom

	24814 0010 B LASS-OH! POWERBOX B	1 ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar		

	24814 0011 B LASS-OH! POWERBOX DIM1 B	1 ☐
Dimmtyp: 1-10V		


	24814 0015 B LASS-OH! POWERBOX DIM5 B	1 ☐
Dimmtyp: DALI		

Coverset

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
--	--	--------------------------

204 00 62 B	COVERSET R 62 B	☐
--------------------	-----------------	--------------------------

204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
--------------------	-----------------	--------------------------





	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
--	--	--------------------------

204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
--------------------	-----------------	--------------------------

DELTALIGHT

LASS-OH! L330-6 92734

24819 9220 B


	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L330-6 92734

24819 9220 B


Aufhängung Zubehör



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Ausschnittmaß (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

elektrische Anschlusssteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B


☐

Ausschnittmaß (mm): 43


15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Licht veredelndes Zubehör



24814 0020 B JIHA! S B

☐

24814 0030 B JIHA! R B

☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L330-6 92734

24819 9220 B

Notes: