





NOCTA SQ155 DOWN-UP SP 930

RIFERIMENTO PRODOTTO

30131 9300 B

DISPONIBILE IN

ALU GRIGIO 30131 9300 A**NERO** 30131 9300 B**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30131 9300 FBRX**ANTRACITE** 30131 9300 N**BIANCO** 30131 9300 W
[Visualizza sul sito web](#)


Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.8 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	8 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1920lm // 16W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1493lm // 18,4W // 81lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30131_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP SP 930

30131 9300 B

Notes: