
DELTALIGHT




NOCTA SQ155 DOWN-UP SP 930

АРТИКУЛ 30131 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30131 9300 A
ЧЕРНЫЙ 30131 9300 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30131 9300 FBRX
АНТРАЦИТ 30131 9300 N
БЕЛЫЙ 30131 9300 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.8 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	8 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1920lm // 16W // 120lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1493lm // 18,4W // 81lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30131_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP SP 930

30131 9300 B

Notes: