



SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93030 MDL

20583 9040 W

DOSTĘPNE W



CZARNY 20583 9040 B

FLEMISH BRONZE 20583 9040 FBR

FLEMISH GOLD 20583 9040 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 20583 9040 GC

BIAŁY 20583 9040 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	662lm // 11,7W // 56lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20583_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła




13 **19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



13 **19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13 **19810 0030** SPREAD LENS 42

☐




13 **19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐



13 **19810 0050** GLASS SBL 42


☐



14 **19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



40 **19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93030 MDL

20583 9040 W

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐




Wymienny odbłyśnik/soczewka

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SUPERLOOP HC MDL


Dostępne kolory

	418 481 07	SUPERLOOP HC 70 MDL	
	418 481 09	SUPERLOOP HC 90 MDL	
	418 481 12	SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93030 MDL

20583 9040 W



418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL

Dostępne kolory




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL






20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL





20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL




SUPERLOOP PLUS MDL

Dostępne kolory



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL






20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



DELTALIGHT





SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93030 MDL

20583 9040 W



SUPERLOOP S HC MDL

Dostępne kolory



Notes: