





D-LINER 19 SBL LOC1 1020 940 DIM5

32038 9405 B

DISPONIBLE EN
NOIR 32038 9405 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 2600lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2600lm // 25W // 1m/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1950lm // 28,8W // 68lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32038_XXX5_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC1 1020 940 DIM5

32038 9405 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: