





D-LINER 19 SBL LOC1 1020 940 DIM5

32038 9405 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 32038 9405 B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 2600lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2600lm // 25W // 1m/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1950lm // 28,8W // 68lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32038_XXX5_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOCI 1020 940 DIM5

32038 9405 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: