





D-LINER 19 SBL LOC1 1020 940 DIM5

32038 9405 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 32038 9405 B



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje | |
|---|---|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| MONTAŻ | Sufit Wbudowane |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 0 |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | bez regulacji |
| INFORMACJA | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue |
| Informacje elektryczne | |
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | ściemniający poprzez DALI |
| KLASA ENERGETYCZNA | F |
| Informacje o źródle światła | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED flex 25W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 2600lm |
| SDCM | SDCM3 |
| LM80 | L70 > 30000 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 2600lm // 25W // 104lm/W |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA) | 1950lm // 28,8W // 68lm/W |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32038_XXX5_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP

-

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOCI 1020 940 DIM5

32038 9405 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: