



## M26L - BOXY L TW 96545 DIM5

10738 9035 W-W


DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 10738 9035 B-B

**NOIR-FLEMISH BRONZE** 10738 9035 B-FBR

**NOIR-FLEMISH GOLD** 10738 9035 B-FG

**BLANC-BLANC** 10738 9035 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                             |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension               |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                  |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.4                                                                   |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                                          |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Informations électriques

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC   |
| <b>CLASSE</b>           | III      |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI     |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E        |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                   |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 89 / Rg: 100                                      |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                                 |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                   |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 45°                                                   |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1087lm // 9W // 121lm/W                               |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 843lm // 10,4W // 81lm/W                              |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL

# DELTALIGHT

## M26L - BOXY L TW 96545 DIM5

10738 9035 W-W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [10738\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9

Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

#### modifier les dispositifs de lumière



Ø40



Ø45

**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W



Ø40




Ø45

**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B





# DELTALIGHT

## M26L - BOXY L TW 96545 DIM5

10738 9035 W-W

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | <b>251 70 03 04 W</b> BOXY SOFTENING LENS W | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 05 B</b> BOXY GLASS SBL B      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>251 70 03 05 W</b> BOXY GLASS SBL W      | <input type="checkbox"/> |

### COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                          | Couleurs disponibles                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE      |    |
|  <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: