
DELTALIGHT




# SPY 39 W X DOWN-UP 92713

**ODNIESIENIE** 24147 9210 B

DOSTĘPNE W
**ALU SZARY** 24147 9210 A
**CZARNY** 24147 9210 B
**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 24147 9210 FBRX
**ANTRACYT** 24147 9210 N
**BIALY** 24147 9210 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne-zewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Ściana Montowane na powierzchni |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP55 |
| **OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM** | IK03 |
| **WAGA (KG)** | 0.7 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | REFLECTOR SP-13°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASA** | II |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | nie ściemnialny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | 2 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm) |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 91 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG2 (threshold 0,6m) |
| **LM80** | L90B10 > 41000 |
| **BEAMANGLE** | 13° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 770lm // 7,8W // 98lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 495lm // 9W // 55lm/W |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **24147_XXX0_V02_HAND.pdf**

## SPY 39 W X DOWN-UP 92713

24147 9210 B

Notes: