



## SPY 39 W X DOWN-UP 92713

24147 9210 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 24147 9210 A

**ЧЕРНЫЙ** 24147 9210 B

**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ** 24147 9210 FBRX

**АНТРАЦИТ** 24147 9210 N

**БЕЛЫЙ** 24147 9210 W



Веб страница продукта



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее-наружное
<b>МОНТАЖ</b>	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP55
<b>ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>	IK03
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.7
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	REFLECTOR SP-13° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	II
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	не диммированный
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	2 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm)
<b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 91 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG2 (threshold 0,6m)
<b>LM80</b>	L90B10 > 41000
<b>BEAMANGLE</b>	13°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	770lm // 7,8W // 98lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	495lm // 9W // 55lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24147\\_XXX0\\_V02\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## **SPY 39 W X DOWN-UP 92713**

24147 9210 B

Notes: