





D-LINER 19 SBL LOC1 1220 930 DIM5

32040 9305 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32040 9305 B



 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 780mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 30W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3120lm
SMDC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3120lm // 30W // 104lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2340lm // 34,5W // 68lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32040_XXX5_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP

-

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC1 1220 930 DIM5

32040 9305 B



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

Notes: