
DELTALIGHT




FRAX S 93047

RIFERIMENTO PRODOTTO 26001 9380 N

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 26001 9380 A
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26001 9380 FBRX
ANTRACITE 26001 9380 N





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.5
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 47°

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	961lm // 8W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	653lm // 9W // 71lm/W

Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessori

FRAX S KAP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **26001_XX80_HAND.pdf**


DELTALIGHT

FRAX S 93047

26001 9380 N


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



26070 0010 N FRAX S KAP N ☐

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: