



FRAX S 93047


26001 9380 N

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 26001 9380 A

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 26001 9380 FBRX

ANTRACYT 26001 9380 N



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	4 x LENS SP-14° INCL LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL BEAM LENS 47°
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	961lm // 8W // 120lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	653lm // 9,2W // 71lm/W

Opcje

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


Akcesoria

FRAX S KAP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26001_XX80_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



26070 0010 N FRAX S KAP N

☐

Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: