DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

RÉFÉRENCE 25570 9320 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 25570 9320 B-B
NOIR-FLEMISH GOLD 25570 9320 B-FG
BLANC-NOIR 25570 9320 W-B
BLANC-BLANC 25570 9320 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	3.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm)
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4630lm // 33,4W // 138lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4042lm // 38,4W // 105lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 45W
INFORM SQ POWERBOX L 50W

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 W-W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **25570_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 1 ☐

Type de gradation: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W 1 ☐

Type de gradation: non dimmable

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 W-W

Power box

de luminaires

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



25510 0480 B INFORM SQ POWERBOX L 50W B — 1

Type de gradation: non dimmable

25510 0480 W INFORM SQ POWERBOX L 50W W — 1



25510 0495 B INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 B — 1

Type de gradation: DALI

25510 0495 W INFORM SQ POWERBOX L 50W DIM5 W — 1

les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 W-W

	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

les accessoires de suspension

	**328 10 01**	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

	**15225 0340 B**	SUSPENSION ST B

Dimension de découpe (mm): 27

DELTALIGHT

INFORM SQ P392-6 DOWN 93067

25570 9320 W-W

15225 0340 W SUSPENSION ST W

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: