



M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5



RÉFÉRENCE

23132 9025 B

DISPONIBLE EN

NOIR 23132 9025 B

BLANC 23132 9025 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-21° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	21°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1071lm // 13,6W // 79lm/W

Remarques

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB







HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5

23132 9025 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23132_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led		# de luminaires	
		Courant min. Courant max.	
 55 100 90 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Type de gradation: non dimmable			7 ☐
 63 114 125 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Type de gradation: non dimmable			17 ☐
 17 298 30 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40			7 ☐
 22 392 30 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40			14 ☐
modifier les dispositifs de lumière			
 072 23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS			☐
 072 23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B			☐

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5


23132 9025 B

COMPOSABLES COMPATIBLES


SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)Couleurs disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profileCouleurs disponibles




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5

23132 9025 B