



## MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 B

DISPONIBLE EN

**NOIR** 19425 9330 B

**ALU BROSSÉ** 19425 9330 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 19425 9330 BRAT

**BRONZE BRUN BROSSÉ** 19425 9330 BRBB

**CUIVRE BROSSÉ** 19425 9330 BRCU

**OR BROSSÉ** 19425 9330 BRG



**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 19425 9330 BROB

**CRÈME** 19425 9330 CR

**FLEMISH BRONZE** 19425 9330 FBR

**FLEMISH GOLD** 19425 9330 FG

**BLANC** 19425 9330 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                             | interieur                                                |
| <b>INSTALLATION</b>                            | Plafond Encastré                                         |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>          | circulaire - 71                                          |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>          | 80                                                       |
| <b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b> | min.5                                                    |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                    | IP20                                                     |
| <b>POIDS (KG)</b>                              | 0.2                                                      |
| <b>ORIENTATION</b>                             | 0° à 30° inclinable, 360° rotatif                        |
| <b>INFORMATIONS</b>                            | REFLECTOR WFL-37°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD, LCA                   |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                       |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                                     |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 37°                                                       |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                 |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 724lm // 9,9W // 73lm/W                                   |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19425\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 27                                       |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

## MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 B

### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL


2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45











MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                         |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><br>Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 56        | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 82    | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 72            | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                  | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 72                                   | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 84 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 55           | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 55                             | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 90                            | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 50                               | 2   2          | <input type="checkbox"/> |





## MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 B

|                                                                                    |                                                                   |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
| <b>Type de gradation: 1 à 10 V</b>                                                 | <b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                              |                                      |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
| <b>Type de gradation: DALI</b>                                                     | <b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                              |                                      |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   4(3) <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b>                                  | <b>Dimension de découpe (mm): 84</b>                              |                                      |
|    | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
| <b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b>                                  | <b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                              |                                      |
|  | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1 <input type="checkbox"/>           |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                             | <b>Dimension de découpe (mm): 50</b>                              |                                      |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2 <input type="checkbox"/>        |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                             | <b>Dimension de découpe (mm): 50</b>                              |                                      |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1 <input type="checkbox"/>           |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                             | <b>Dimension de découpe (mm): 55</b>                              |                                      |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3 <input type="checkbox"/>        |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                             | <b>Dimension de découpe (mm): 55</b>                              |                                      |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                             | <b>Dimension de découpe (mm): 48</b>                              |                                      |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1 <input type="checkbox"/>           |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                             | <b>Dimension de découpe (mm): 40</b>                              |                                      |

MINI DEEP RINGO II OK 93037

19425 9330 B

|                                                                                    |                                                                                                                                             |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Type de gradation: fin de phase<br><br>Dimension de découpe (mm): 40          | 1    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Type de gradation: non dimmable<br><br>Dimension de découpe (mm): 60       | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Type de gradation: non dimmable<br><br>Dimension de découpe (mm): 60       | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Type de gradation: DALI<br><br>Dimension de découpe (mm): 30 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Type de gradation: DALI<br><br>Dimension de découpe (mm): 30 | 2    | <input type="checkbox"/> |

Notes: