
DELTALIGHT




# SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93045

**RÉFÉRENCE** 100075 9030 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 100075 9030 B
**BLANC** 100075 9030 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | rectangle - 365 x 150 |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 180 |
| **ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)** | max.12 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 5.8 |
| **INFORMATIONS** | ADJUSTABLE<br>3 x REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | 3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm) |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 3114lm // 30,6W // 109lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 1992lm // 35,2W // 57lm/W |

**Références obligatoires**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

**Accessoires**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93045

100075 9030 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **100075_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 1(1) ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 82**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 1(1) ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 84**





**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 1(1) ☐

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 84**


### modifier les dispositifs de lumière





**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐

# SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93045

100075 9030 B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Terminez votre produit




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W


# SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93045

100075 9030 B


## Réflecteur / lentille remplaçable




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20° ☐




**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45° ☐




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

Notes: