




FRAX M 93047 HONEYCOMB DIM5

26011 9395 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 26011 9395 A
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26011 9395 FBRX
ANTRACITA 26011 9395 N



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK08
PESO (KG)	2.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-277V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1354lm // 26,9W // 50lm/W


Opción
FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accesorios
FRAX M KAP

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26011_XX95_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: