



## M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 W

DISPONIBLE EN

**NOIR** 23316 9235 B

**ALU BROSSÉ** 23316 9235 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 23316 9235 BRAT

**CUIVRE BROSSÉ** 23316 9235 BRCU

**OR BROSSÉ** 23316 9235 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 23316 9235 BROB



**FLEMISH BRONZE** 23316 9235 FBR

**FLEMISH GOLD** 23316 9235 FG

**COULEUR OR** 23316 9235 GC

**NOIR PIANO** 23316 9235 PB

**BLANC** 23316 9235 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                               |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                    |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.3                                                     |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                       |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC       |

### Informations électriques

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC        |
| <b>CLASSE</b>           | III           |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI          |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E             |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                               |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                             |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                               |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 844lm // 9,9W // 85lm/W                           |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie






### Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23316\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | # de luminaires             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|
| <div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div> |    | Courant min.   Courant max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN<br/>Type de gradation: non dimmable</div></div>                                                                                                                                                                         | 10 | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN<br/>Type de gradation: non dimmable</div></div>                                                                                                                                                                        | 24 | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W<br/>Type de gradation: non dimmable<br/>Dimension de découpe (mm): 40</div></div>                                                                                                                                            | 10 | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W<br/>Type de gradation: non dimmable<br/>Dimension de découpe (mm): 40</div></div>                                                                                                                                            | 20 | <input type="checkbox"/>    |
| modifier les dispositifs de lumière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                             |
| <div><div></div><div><b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B</div></div>                                                                                                                                                                                                                                    |    | <input type="checkbox"/>    |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 W

### Terminez votre produit

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

### COMPOSABLES COMPATIBLES

#### SHIFTLINE M26H + SBL



#### Couleurs disponibles





|                                                                                     |                                                |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>30411 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |  |
|  | <b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |  |
|  | <b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |  |
|  | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 W

|                                                                                  |                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |
|  | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |





| SHIFTLINE M26H profile                                                              | Couleurs disponibles                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE       |
|    | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m    |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m  |

| SPLITLINE M20 ST profile                                                            | Couleurs disponibles                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE     |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 92740 DIM5

23316 9235 W

| SPLITLINE M20 profile                                                             |                                        | Couleurs disponibles                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|   | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|   | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: