





## M20/M26H - NEEDLE OK 93033 MDL

25018 9320 FG

BESCHIKBAAR IN

**ZWART BRONS** 25018 9320 BBR

**FLEMISH GOLD** 25018 9320 FG



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 50° zwenkbaar, 350° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | LENS FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC        |

### Elektrische info

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>         | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>       | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | G                               |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC                        |

### Info lichtbron

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 92 / Rg: 98                                  |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM2                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2 (threshold 0,6m)                             |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 41000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 33°                                              |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 519lm // 5,7W // 90lm/W                          |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 380lm // 6,6W // 58lm/W                          |

### Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25018\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### Stroomtoevoer

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

29

Dimtype: WDL = draadloos


#### SMART 48

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

29

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

29

Dimtype: WDL = draadloos


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


36

Dimtype: niet dimbaar

# DELTALIGHT

## M20/M26H - NEEDLE OK 93033 MDL

25018 9320 FG




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

15 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

30 ☐


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SHIFTLINE M26H profile


#### Beschikbare kleuren




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



#### SPLITLINE M20 ST profile

#### Beschikbare kleuren



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m







**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - NEEDLE OK 93033 MDL

25018 9320 FG

| SPLITLINE M20 profile                                                            |                                        | Beschikbare kleuren                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: