DELTALIGHT

# OML50 - LED ARRAY D HE CORNER R2925 45° 930 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 31091 9305

Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0 |
| **INFO** | CLUSTER DOWN: 2770lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | EPD, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 39W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6384lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 6384lm // 39W // 164lm/W |

**Opties**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: