

OML50 - LED ARRAY D HE  
CORNER R2925 45° 930 DIM5  
31091 9305

 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information     |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                                                       |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                                               |
| GEWICHT (KG)               | 0                                                                                                  |
| INFORMATION                | CLUSTER DOWN: 2770lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Elektrische Informationen  |                                                                                                    |
| ELEKTRISCH                 | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                               |
| KLASSE                     | I                                                                                                  |
| NETZGERÄT                  | YES                                                                                                |
| ART DER DIMMUNG            | DALI                                                                                               |
| ENERGIEKLASSE              | D                                                                                                  |
| ZERTIFIKATE                | EPD, RCM                                                                                           |
| Lichtquelle Info           |                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                                                |
| LICHTQUELLE                | LED cluster 39W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6384lm                                                 |
| TM-30                      | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                   |
| SDCM                       | SDCM3                                                                                              |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                                                                |
| LM80                       | L80 > 60000                                                                                        |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 6384lm // 39W // 164lm/W                                                                           |

| Optionen              |
|-----------------------|
| WIRELESS CONTROL DIM5 |

Notes: