DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY D TW CORNER L 950 DIM5

АРТИКУЛ 31061 9005

Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.3
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 2700K: 2 x (LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm) Or @ 5000K: 2 x (LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm)
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	@ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W

Опции

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: