
DELTALIGHT




OONO ON 2 930

RÉFÉRENCE 29614 9300 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 29614 9300 B
COULEUR OR 29614 9300 GC
BLANC 29614 9300 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK04
POIDS (KG)	2.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	944lm // 19,8W // 48lm/W

Remarques

IP44 : wall mounted / IP20 : ceiling mounted

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29614_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

OONO ON 2 930

29614 9300 GC

Notes: