



OOONO ON 2 930



29614 9300 GC

DISPONIBILE IN

NERO 29614 9300 B

ORO COLORATO 29614 9300 GC

BIANCO 29614 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP44/20
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK04
PESO (KG)	2,1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	944lm // 19,8W // 48lm/W

Note

IP44 : wall mounted / IP20 : ceiling mounted

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29614_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

OONO ON 2 930

29614 9300 GC

Notes: