



## INFORM SQ P144-3 DOWN 92767

25511 9220 W-W


DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 25511 9220 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 25511 9220 B-FG

**BIANCO-NERO** 25511 9220 W-B

**BIANCO-BIANCO** 25511 9220 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                                   |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Sospeso                                                                                                                         |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                                     |
| <b>PESO (KG)</b>                | 1                                                                                                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | 36 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519-2196lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 93 / Rg: 100                                               |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                          |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                            |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 67°                                                            |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2196lm // 16,7W // 131lm/W                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1917lm // 19,2W // 100lm/W                                     |

### Requisiti

INFORM SQ POWERBOX 25W

INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5

INFORM POWER SUPPLY 17W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25511\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## INFORM SQ P144-3 DOWN 92767

25511 9220 W-W

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Power box

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**25510 0030 B** INFORM SQ POWERBOX 25W B

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

**25510 0030 W** INFORM SQ POWERBOX 25W W

1



**25510 0045 B** INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 B

1

Tipo di regolazione: DALI

**25510 0045 W** INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 W

1


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**25510 0375** INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI



**25510 0420** INFORM POWER SUPPLY 17W

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

#### Componenti per il collegamento elettrico

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P144-3 DOWN 92767

25511 9220 W-W



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensione del foro (mm): 27

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: